LIFTTEC

Aufzüge
Treppenlifte
Hebebühnen

Leben ohne Hindernisse

Plattformlift ***BA 4000Z***

Aufzug für den Innen- und Außenbereich

Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen.
Nutzen Sie die Vorteile unserer Aufzüge. Lassen Sie sich in ihrer Mobilität nicht eingrenzen.
Die Herstellung unseres Aufzugs BA 4000Z, erlaubt eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Gebäude.

Elektrischer Zahnriemenantrieb

Vordach als Option

Der Aufzug Typ BA 4000Z zeichnet sich durch einen elektrischen Zahnriemenantrieb aus. Er ist damit äußerst zuverlässig und wartungsarm. Zum Betrieb genügt ein 230 Volt-Anschluss. Die Stahlrohr-Rahmenkonstruktion ist mit Platten ausgefacht oder verglast/teilverglast lieferbar. Eine Schachtgrube ist nicht zwingend erforderlich.
Die Anlage entspricht den Maschinenrichtlinien und den Richtlinien für Behindertenaufzüge. Sie ist TÜV-Baumustergeprüft. Der Aufzug kann außen am Gebäude oder innen im Gebäude, meist ohne größere bauliche Veränderungen, auch nachträglich, errichtet werden. Er eignet sich sowohl für öffentliche Gebäude, als auch für private Wohn- und Geschäftshäuser. Der Aufzug ist lieferbar für alle Förderhöhen bis 13 Meter, dabei sind bis zu 6 Haltestellen mit Zugängen auf 3 Seiten möglich.
Vor Absturz und Quetschungen schützen höchste Sicherheitsvorkehrungen wie Fangvorrichtung und Sicherheitsleisten im Bodenbereich.

Rote Sicherheitsleiste im Bodenbereich

Offener Fahrkorb mit Halogenbeleuchtung

Fangvorrichtung neben dem Zahnriemenantrieb



Zugangstüren
Die Standard-Abmessungen der Schachttüren sind 90 cm x 200 cm. Sie werden als einflügelige Drehtüren eingebaut.
Andere Abmessungen sowie Automatiktüren sind auf Wunsch auch erhältlich.

Schlüsselschalter mit Taster
Schachttüre abschließbar unter Türgriff

Farben
Der Aufzug kann in allen RAL-Farben angeboten werden. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an das Gebäude.

Beleuchtung
Der Fahrkorb ist oben offen. Die Beleuchtung erfolgt über Halogenstrahler mit angenehmer Lichtabstrahlung. Eine Notbeleuchtung ist inklusive.

Optionen
Thermisch getrennte Aluminiumtüren
Rundumverglasung oder Kombination Glas / Vollwand
Automatische Türöffner
Notruf über Zentrale
Schlüsselschalter
Automatische, verriegelbare Türen
Beschriftungen in Braille (Blindenschrift)
Drucktaster separat vom Aufzug
Weitere Optionen auf Anfrage

Steuerung
Totmannsteuerung
Bedientableau mit Großflächentaster (50 x 50 mm)

Das Bedientableau, Türgriffe und Handgriffe sind aus Edelstahl und damit pflegeleicht.

Standard-Boden Rutschfestes Aluminium Riffelblech

Alternativen: 18383 Grau (PVC)









Produktdaten

Nennlast	5 Personen / 400 kg
Geschwindigkeit	0,15 m/s
Förderhöhe	max 13 m
Haltestellen	2 bis 6
Schachtgerüst	1.550 x 1.500 mm
Plattformmaße	1.100 x 1.400 mm / Option 1.000 x 1.400 mm
Schachtkopf	2.200 mm über fertigen Fußboden an der obersten Haltestelle
Spannungsversorgung	Einphasig 230 V, 16 A
Antrieb	Zahnriemenantrieb, Frequenzumrichter geregelt, ermöglicht sanftes Anfahren und Anhalten
Elektrischer Notablass	Serienmäßig von der Plattform aus bedienbar
Schacht	Selbsttragendes Schachtgerüst, feuerverzinkt Aufzug kann an allen vier Seiten verglast sein, Anlage benötigt keinen Maschinenraum
Schachtgrube	100 mm tief, alternativ ist eine Rampe möglich
Plattform	L-Form mit umlaufender Sicherheitskontaktleiste
Steuerung	Elektronische Steuerung
Alarm	Not-Summer, Vorbereitung für gegenseitige Sprechverbindung
Zertifizierung	Gemäß EU-Richtlinie 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie) TÜV-Baumustergeprüft

Ihre Vorteile auf einen Blick

Standard-Vorteile	Feuerverzinktes Schachtgerüst, Zahnriemenantrieb
Optionen	Thermisch getrennte Schachttüren Statische Berechnung des Schachtgerüsts

18772 Beige (PVC)


18780 Grün (PVC)


101509 Grauer Noppenboden (Gummi) (Optionen)

LiftTec GmbH
Lift-Technik
Raiffeisenstraße 12
D-78166 Donaueschingen

Telefon +49 (0) 771 920 39-0
Telefax +49 (0) 771 920 39-20
info@lifttec.de
www.lifttec.de

Das Unternehmen LiftTec steht seit Mitte der 90er Jahre sowohl für Sicherheit, als auch für schnelle, kundenorientierte und funktionale Lösungen.

Vertrauen Sie auf ein kompetentes und erfahrenes Team. Weit über tausend unserer Aufzüge, Hebebühnen, Plattform- und Treppenlifte, sind sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten Gebäuden seit vielen Jahren im Einsatz.

Wir bauen, planen und montieren Serienprodukte und Sonderanfertigungen. Dabei haben unsere Kunden Einfluss auf Materialien, Dachform und Farbe. Auch kleinere Umbaumaßnahmen an Gebäuden meistern wir gekonnt. Und nach Vereinbarung stellen wir zum Festpreis auch einen Kundendienst.
Den BA 4000Z bauen wir standardmäßig sogar mit feuerverzinktem Schachtgerüst und Zahnriemenantrieb. Optional können weitere Vorteile, wie thermisch getrennte Schattüren und eine statische Berechnung des Schachtgerüsts, gewählt werden.
Neben dem BA 4000Z bieten wir Ihnen auch folgende Angebotspalette an, über die Sie sich auf unserer Website ausführlich informieren können.

Aufzug BA 2000
für den Innenbereich

Aufzug BA 2000 Home
für den Innenbereich

Aufzug BA 2000XL
für den Innenbereich

Hebebühne für den
Innen- und Außenbereich

Treppenlift
für den Innenbereich

Treppenplattformlift für den
Innen- und Außenbereich

Diese Veröffentlichung dient zur allgemeinen Information und wir behalten uns das Recht vor, jederzeit sowohl Design als auch andere Spezifikationen zu ändern. Keine der hier enthaltenen Angaben sollte als Garantie oder Vorbehalt verstanden werden oder Bedingungen eines Kaufvertrags repräsentieren. Kleine Abweichungen zwischen den gedruckten und den tatsächlichen Farben können vorkommen.

Konzeption, Text, Fotos und Gestaltung © 2015 Studio Schiele