Kantholz 140x100mm **D**
Zinkblechabdeckung auf Hafte **D**
Abdichtung Bitumenschweißbahn, alt. Foliendach **D**
harte Mineralwolldämmung 60mm **D**
40
120
Sichtschalung Nut und Feder Dachüberstand **Zi**
Dämmung **F**
Raffstoren Roma Modulo.P, 80mm, motorgetrieben, Aluabdeckung **F**
22
160
Aussteifungsbalken BSH 160/440mm, Innenkante=IK Rahmen Wand darunter **Zi**
Kunststofffenster, motorgetrieben **F**
OSB-Platte über Gebäude 22mm,
über den Randfeldern 47mm **Zi**
BSH-Stütze 400/400mm **Zi**
Zinkblechabdeckung auf Hafte **D**
Konterlattung 60/40mm mit
Zwischenstücke unter den K.Pfetten **Ze**
BSH-Innenträger 180/1.000-1.470mm **Zi**
Koppelpfetten 120/200mm **Zi**
Zellulosedämmung WLG 040 **Ze**
darunter intelligente Dampfbremse INTELLO **Ze**
Traglattung 60/40mm, **H**
dazwischen Schallschluckmatte z.B Hanf, Kabel
schwarzes Akustikvlies und Sichtschalung,
ca. 95/18mm, ca.20mm Lücke **H**
senkrechte KVH Stütze
am Fensterstoß 60/200mm **Zi**

BSH Stütze 400/400mm **Zi**
45
+5,95[5]
Raffstoren Roma Modulo.P, 80mm, motorgetrieben, Aluabdeckung **F**
Alufensterbank auf Dämmschaum und Abdichtung **F**
Kunststofffenster, motorgetrieben **F**
Spachtelputz gewebeverstärkt, farbiger Deckputz, insg. 10mm **V**
Holzweichfaserplatte 60mm, WLG 045 **Zi**
Holzrahmenwand 240mm **Zi**, Zellulosedämmung WLG 040 **Ze**
senkrechte KVH Stütze
am Fensterstoß 60/200mm **Zi**
Fensterbank Birkensperrholz 20mm **H**
Schalung vertikal 95/18mm, 12mm Lücke **H**
Traglattung 30/50mm **H**
schwarzes Akustikvlies **H**
Abstandshölzer 30/50mm
Schallschluckmatte z.B Hanf **H**
Gipskartonplatte F30
z.B. Knauf Piano, 12,5mm **T**
OSB Platte 22mm **Zi**
Trogblech mit Tropfkante **D**
Abstandslatte 40mm **D** Hinterlüftung auf Holzplatte 40mm **D**
Lochblechwinkel Zink **D**
Zinkblechabdeckung auf Hafte **D**
OSBplatte 22mm **Zi**
Abdichtung Bitumenschweißbahn **D**
Abschlussblech mit Formfüller auf Holzplatte 20mm **D**
Trapezblech oben pulverbeschichtet unten antidröhnbeschichtet **D**
Traglatte 40/60/ca.600mm, Konterlatte 40/60mm hinterlüftet **D**
Weichfaserplatte 40mm, WLG 045
dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn **D**
Sparren **Zi**/Zellulosedämmung WLG 040 200mm,
darunter intelligente Dampfbremse INTELLO **Ze**

über Prallwand

+4,60[5]
Gipskartonplatte F30
z.B. Knauf Piano, 12,5mm **T**
Konterlattung 60/40mm mit
Zwischenstücke unter den Sparren **Ze**
BSH Längsträger
140/240mm **Zi**
Konter- und Tragprofil 27/60mm, dazwischen
Schallschluckmatte z.B Hanf, Kabel **T**
BSH Stütze 400/400mm **Zi**
Lochgipskarton 12,5mm mit Randfries **T**

VORABZUG

Freie Waldorfschule in Neuwied
Augustenthaler Str. 25 | 56567 Neuwied
Projekt **Neubau Sporthalle**
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Koblenz e.V.
Bauherr Augustenthaler Str. 25 | 56567 Neuwied

Gemarkung Niederbieber ■ Flur 1 ■ Flurstück 96/5
Darstellungen **Detail Halle + Umkleide Pultfirst**

1:10/A3	27.04.2026	HW/SL	D-04
Maßstab/Format	Datum	Gez.	Plan-Nr.

BAUATELIER
Harry Wehner
Philipp-Orth-Str. 27 ■ D-53909 Zülpich
Tel: 02252/8306-36 ■ Fax: 02252/8306-37
Andreas Geipel
Eggstrasse 5 ■ D-88634 Schönach
Tel: 07552/4540 ■ Fax: 07552/929541